


**TRAIL**

**610-3254011016060**

TRAIL LIGHT INSERT IP54 OPAL TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP54,




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	23,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3890
Strom Sek. [mA]	250
Lichtfarbe [K]	6500K
CRI	>80
UGR	<28
Optik	PMMA Opal diffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	7-polig
Material	Aluminium
Länge [mm]	1137
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	25
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	1,62
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870863231
Lebensdauer [h]	L90 B10 100 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +50°
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	35
IFS geeignet	Ja

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.