

KONVERTER DIMMBAR KONST.
SPANNUNG

28-274296

0Ti DALI 50/220-240/ 24 4CH DT6/8 G3, Dimmbar mit Touch DIM, Mehrkanal-Treiber, bei dem die Ausgangsleistung beliebig auf die 2 oder 4 Kanäle verteilt werden kann,
Dimmbereich: 0,1-100 %
Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	50
Material	Kunststoff
Länge [mm]	346
Breite [mm]	32
Höhe [mm]	22
Schutzart [IP]	IP20
Nettogewicht [kg]	0,18
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	4062172274296
Lebensdauer [h]	50 000
Anz Leuchten B16A	21

LICHTVERTEILUNGSKURVE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine
Umgebungstemperatur von 25°C.