



PERFORA PRO

222-00247

PERFORA PROLINE XL PDI HÄNGELEUCHE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraaster Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60, UGR <16, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 4000mm, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	70
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	7335/7895
Lichtfarbe [K]	3000/4000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraaster mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI 2, Push
Dimmbarkeit	direkt/- indirekt 40:60
Lichtaustritt	220-240V 50/60Hz
Spannung [V]	Aluminium
Material	
Länge [mm]	1588
Breite [mm]	40
Höhe [mm]	65
Pendellänge [mm]	4000
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	3,70
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010870338937
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	28

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.