

**MONA**

**333-00034**

MONA F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, Dimmbarkeit: DALI, IP65,




**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	22,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1060
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	360°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	450
Durchmesser [mm]	180
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	4,04
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
EAN-Nummer	9010870417823
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	94

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.