

SAVO

633-00201024905v3

SAVO 20 ROUND R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
 Ausstrahlwinkel 16°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12/17/24W
Lichtstrom [lm]	1490/2070/2780
Strom Sek. [mA]	350/500/700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	16°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	137
Durchmesser [mm]	156
D-Ausschn. [mm]	146
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	167
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,64
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010979839823
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C

LICHTVERTEILUNGSKURVE



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine
 Umgebungstemperatur von 25°C.