

**LOG 50**

**715-070311002t00d**

LOG 50 EINSATZ TW LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: TUNABLE WHITE DALI DT8, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20, Tunable White

**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	16
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1960 (4000K)
Strom Sek.[mA]	550
Lichtfarbe [K]	2700-6500K
CRI	>90
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TUNABLE WHITE DALI DT8
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	Metall
Länge [mm]	842
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,40
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010506706161
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	22

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.