


**B0**

**472-0827050**

B0 SINGLE W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt/- indirekt, drehbar 345°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	210
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	135
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	135
Ausladung [mm]	142
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,48
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506025866
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.