

OSRAM

28-224673

DALI MCU TW G2 - Bis zu 4 DALI MCU TW zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar, Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen, Blende und Drehknopf in neutralweiß
 Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m,
 Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur, Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe, Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereiches



SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	2
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Länge [mm]	71
Breite [mm]	71
Höhe [mm]	50
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,10
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	9010979809703

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.