



DASH 2

599-103010324060

DASH 2 VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Systemleistung [W]      | 10                                       |
| Leuchtmittel            | LED                                      |
| Lichtstrom [lm]         | 580                                      |
| Lichtfarbe [K]          | 4000K                                    |
| CRI                     | >90                                      |
| UGR                     | <19                                      |
| Optik                   | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Designer                | INHOUSE                                  |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät                        |
| Dimmbarkeit             | nicht dimmbar                            |
| Lichtaustritt           | direkt                                   |
| Ausstrahlwinkel [°]     | 24°                                      |
| Spannung [V]            | 220-240V 50/60Hz                         |
| Material                | Aluminium                                |
| Länge [mm]              | 72                                       |
| Höhe [mm]               | 125                                      |
| Durchmesser [mm]        | 67                                       |
| Schutzart [IP]          | IP20                                     |
| Schutzklasse            | Schutzklasse I                           |
| Stoßfestigkeit          | IK01                                     |
| Nettogewicht [kg]       | 0,46                                     |
| Farbe Leuchte           | schwarz                                  |
| RAL                     | 9005                                     |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz                                  |
| EAN-Nummer              | 9010506800579                            |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 20 000                           |
| Energieeffizienzkl.     | G  |
| Anz Leuchten B16A       | 200                                      |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.