

**KALIO ROUND**

**308-30003600**

KALIO ROUND R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 45°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



**SKIZZE**




45°

1 - 20 mm




Ø 80 mm, **ET 83 mm**



**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	9
Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	860
Strom Sek.[mA]	250
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung [V]	36 VDC
Material	Aluminium
Höhe [mm]	53
Durchmesser [mm]	96
D-Ausschn. [mm]	80
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	83
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,15
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506139877
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.