


GRID 629-50122365ddd


GRID SD AUFBAUSTRAHLER aus Metall, schwarz weiß, ähnlich RAL 9016,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

10
LED
570
700
2700K
>90
<19

Linsenoptik mit Entblendungsraster Optik

0,81

Designer mit Betriebsgerät DALI Betriebsgerät Dimmbarkeit Lichtaustritt direkt

Ausstrahlwinkel [°] Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Metall

Material

Länge [mm] Breite [mm] 100 100 100 IP20 Schutzklasse I Höhe [mm] Schutzart [IP] Schutzklasse

Nettogewicht [kg] Farbe Leuchte schwarz weiß RAI

9016 9010506762792 EAN-Nummer Lebensdauer [h] L80 B10 50 000

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.