

PERFORA

222-00230

PERFORA PRO XL HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 4000mm, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	77
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	9830/10090
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 40:60
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	38
Pendellänge [mm]	4000
Durchmesser [mm]	1205
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	8,00
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010870944046
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +50°
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.