

NELL

333-00108


NELL W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Linse Ausstrahlwinkel 80°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	3
Lichtstrom [lm]	125
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	80°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Breite [mm]	88
Durchmesser [mm]	100
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	28
Nettogewicht [kg]	1,08
EAN-Nummer	9010979367883

SKIZZE



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.