


NUUN

222-00126

NUUN SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, drehbar 120°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	18
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1410
Strom Sek. [mA]	600
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	900
Breite [mm]	70
Höhe [mm]	245
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,50
Farbe Leuchte	schwarz gold
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870534773
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	77

LICHTVERTEILUNGSKURVE



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.