


ROGGA

147-0104201240496650

ROGGA M VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 50°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 110°, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	620
Strom Sek.[mA]	300
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	50°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Länge [mm]	160
Durchmesser [mm]	41
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,51

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9010870718821
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	127

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.