


RIDE RING

675-10101102905d

RIDE RING SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	38
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3590
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	751,8
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Durchmesser [mm]	750
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	7,75
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905918865
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	25

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.