

NOW 2 SQUARE

635-21204895ng6

NOW 2 SQUARE R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE


 1 - 20mm

 115 mm, ET 120 mm

 30°



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	14
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1350
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Spannung [V]	110-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	130
Breite [mm]	130
Höhe [mm]	90
D-Ausschn. [mm]	115
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	120
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,69
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905634376
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.